

Lagoon®



WŁAŚCIWOŚCI

Czyści i zabezpiecza oryginalny wygląd podłóg, nie pozostawiając śladów



Bez splukiwania



Parkiety lakierowane i naolejowane



ZASTOSOWANIE

Parkiety lakierowane



Do paneli podłogowych, podłóg laminowanych i powierzchni z tworzyw sztucznych



Idealny do częstego użytku



Nie powoduje ślizgania

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Bezzapachowy LAGOON® BLANCHON pozwala na bieżącą pielęgnację większości podłóg parkietów, a zwłaszcza: lakierowanych w tradycyjny sposób, naolejowanych, fabrycznie polakierowanych lub naolejowanych parkietów pływających itp.
- LAGOON® może być stosowany do paneli podłogowych, podłóg laminowanych i powierzchni z tworzyw sztucznych.
- Zalecany do częstego użycia, LAGOON® skutecznie czyści i zabezpiecza naturalny wygląd powierzchni.
- Bogaty w elementy czyszczące nowej technologii, nie wymaga splukiwania i nie pozostawia śladów.

WAŻNE: LAGOON® nie może być stosowany do nawoskowanych parkietów i podłóg.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- W razie konieczności odkurzyć powierzchnię (odkurzaczem albo miotłą).
- Przed użyciem wstrząsnąć.

SPOSÓB UŻYCIA

- Rozpylić LAGOON® na fragmencie powierzchni i czyścić ją używając mopa z mikrofibry (albo miotły-gąbki, szmatki, itd.). Do pracy używać wyłącznie dobrze odciśniętych z nadmiaru wody narzędzi, aby zbyt mocno nie namoczyć powierzchni.
- Postępować identycznie w całym pomieszczeniu. Uwaga: można rozpylać LAGOON® bezpośrednio na mikrofibrę i w tym przypadku należy regularnie ją nasączać w trakcie pracy.
- W razie potrzeby można mikrofibrę wyprać w pralce.
- Nie splukiwać. Pozostawić do wyschnięcia.

WAŻNE: aby odświeżyć zmatowiały wygląd polakierowanej powierzchni, używać sporadycznie środków METALIZATOR BLANCHON (do powierzchni satynowych lub z połyskiem) albo MÉTAMAT® BLANCHON (na powierzchnie matowe, o wyglądzie surowego drewna lub naturalnego wosku). Oba środki są kompatybilne z LAGOON®.

Blanchon

SCHNIĘCIE

- Schnięcie: 10 minut.
- Użytkowanie pomieszczeń: zaraz po wyschnięciu.

WYDAJNOŚĆ

- Około 200 m² z ½ litra.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	KONSERWACJA LAKIEROWANYCH PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Powierzchniowo czynne Bez silikonu
KLASYFIKACJA AFNOR	Nie dotyczy
GĘSTOŚĆ	1,00 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
SCHNIĘCIE	Około 10 minut
SKŁADOWANIE	Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com