

Pro Filler

Wypełniacz szczelin w fazie wodnej



WŁAŚCIWOŚCI

Wypełnianie parkietów i boazerii "zawsze pod kolor"



Bez zapachu



Aplikacja szpachlą



Szybko schnie



Nie palny



Pokrywanie po 30 min.⁽¹⁾



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wszystkich rodzajów drewna, również z drzew egzotycznych



Pokrywalny każdym



⁽¹⁾Wypełnienia szczelin wielkości 1 mm

⁽²⁾Orzech i rzadkie gatunki egzotyczne: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- PRO FILLER BLANCHON jest bezzapachowym wypełniaczem na bazie żywic w fazie wodnej, specjalnie opracowanym do wypełniania połączeń, szczelin, szpar (do 2 mm), dziur i odprysków (do 3 mm, poprzez kilka sukcesywnych wypełnień) na położonych parkietach klejonych, meblach i boazeriach.
- Opracowany według najnowszych technologii PRO FILLER przeznaczony jest do ogólnej naprawy parkietów klejonych (w szczególności parkietów z klepek układanych na sztorc). Nie stosować do parkietów kładzionych na legarach.
- Szybko schnie i twardnieje i nie zmienia oryginalnej barwy drewna.
- Wykazuje wyjątkową przyczepność do większości rodzajów drewna⁽²⁾.
- Dostępny w odcieniu naturalnym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Stosować jedynie do parkietów klejonych, podłóg, boazerii i mebli idealnie wyszlifowanych (patrz ZAŁĄCZNIK, strona 2 szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu), pozbawionych jakichkolwiek śladów detergentów (nie stosować środków czyszczących i wybielających), tłuszczu, wosku, past, politur lub oleju. Przyczepność PRO FILLERA będzie wówczas doskonała.
 - Parkiet musi być idealnie czysty i suchy; wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna.
 - Starannie odkurzyć.
- Środki owadobójcze**
- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

SPOSÓB UŻYCIA

- PRO FILLER stosuje się zawsze przed końcowym szlifowaniem.
 - Przed użyciem wstrząsnąć.
 - Nie wymaga rozcieńczania w normalnych warunkach.
 - Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w miejscu stosowania preparatu.
 - Należy starannie wymieszać PRO FILLER z pyłem drzewnym zebrany po drugim cyklowaniu, do uzyskania właściwej konsystencji, proporcje mogą ulec zmianie w zależności od zastosowania: - płynna konsystencja: około 20% pyłu drzewnego, - gęsta konsystencja: do 50% pyłu drzewnego (w dawce maksymalnej nie przekraczać proporcji 1 do 1).
 - Mieszanina powinna zostać zużyta jak najszybciej.
- WAŻNE:** Przed naniesieniem, należy koniecznie sprawdzić czy stopień rozdrobnienia pyłu oraz jego stężenie są optymalnie dostosowane do rodzaju wykonywanych prac renowacyjnych; nadmiar pyłu może powodować kruszenie PRO FILLERA.
- Nakładać gładką, metalową szpachlą (stosować jedynie narzędzia z nierdzewnej stali). Lekko mleczne zabarwienie PRO FILLERA zniknie w kilka minut podczas schnięcia.
 - Szczególnie głębokie dziury, szpary czy ubytki powinny zostać napełnione kilkoma warstwami (upewnić się, że każda warstwa jest dogłębnie sucha przed naniesieniem następnej).
 - Na koniec należy przeszlifować powierzchnię aby usunąć drobne wypukłości drewna i starannie odkurzyć. Przygotowane w ten sposób powierzchnie drewniane należy pokryć dowolnym wykończeniem BLANCHON: lakierem do parkietów lub drewna, woskiem lub pastą (bezpośrednio na drewno lub na warstwę odpowiedniego lakieru podkładowego) bądź olejem (również bezpośrednio na drewno lub na właściwy podkład).

Blanchon

Pro Filler

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu dokładnie przemyć wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE

- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": po 30 minutach w przypadku wypełnień do 1 mm, w normalnych warunkach.

WYDAJNOŚĆ

- 20 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	WYPEŁNIACZ SZCZELIN DO PARKIETÓW KLEJONYCH, MEBLI I BOAZERII
TYP ŻYWIC	Syntetyczne w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,02 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	1300 cP (BROOKFIELD T3)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANIE	Gotowy do zmieszania z mączką zebraną po drugim cyklowaniu
OKRES TRWAŁOŚCI MIESZANINY	Do natychmiastowego zużycia (z uwagi na szybkie odparowywanie wody)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	30 minut w przypadku wypełnień do 1 mm, w normalnych warunkach

ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (1000 lub 120) doskonale przygotuje powierzchnie zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka "grot strzał", jodełka "zig-zag", jodełka francuska itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.

Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'żdnego użycia jej materia³ów.

Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sienna 39 - 00-121 WARSZAWA

Tel: +48 22 417 10 80 - Fax: +48 22 417 10 81

e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : {0033} 472 89 06 09 - Fax : {0033} 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com

Blanchon