

Metaliczny
satynowy wygląd

Powłoka
antypoślizgowa:
właściwości
antypoślizgowe
poświadczone normą
NF EN 13036-4

Bez zapachu

Specjalna formuła
przeznaczona do
pielęgnacji wszystkich
lakierowanych
parkietów
błyszczących
i satynowych
narażonych na
intensywną
eksploatację

Do pielęgnacji
lakierowanych
parkietów*, paneli
podłogowych, podłóg
laminowanych, powłok
z lakierowanego korka
oraz okładzin z PCV

PROTECTOR Półpołysk - Metalizator



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Specjalnie opracowana receptura **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATORA BLANCHON** łączy twardość metalizowanych żywic akrylowych z elastycznością wosków polietylenowych, co pozwala na uzyskanie trwałego zabezpieczenia i pięknego wyglądu polakierowanej powierzchni (oraz podłóg z tworzyw sztucznych*).
- Dzięki łagodnie działającym składnikom, **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** tworzy na powierzchni lakieru cienką, jednolitą powłokę, która wypełnia pory, zapobiega osiadaniu brudu, zabezpiecza podłogę przed skutkami intensywnej eksploatacji i powstawaniem czarnych śladów po obuwiu. Nie wymaga polerowania.
- Z uwagi na wysoką stabilność zawartych w formule kopolimerów, **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** nie żółknie, nie tłuszczy się.
- Powłoka antypoślizgowa: właściwości antypoślizgowe poświadczone normą NF EN 13036-4 (protokół dostępny na życzenie).
- **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, stanowi istotny element w procesie METALIZACJI LAKIEROWANYCH PARKIETÓW (ochrona parkietów narażonych na intensywne użytkowanie). Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami lakierów do parkietu.
- **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** to preparat w postaci białego płynu, który staje się przezroczysty po wyschnięciu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** nakłada się na wszystkie lakiery do parkietów w aspekcie błyszczącym i satynowym, pozbawione silikonów, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.
- Pierwsze zastosowanie **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** polecane jest nie wcześniej niż po upływie 10 dni od polakierowania podłogi.
- Aby uzyskać idealnie czyste podłoże, należy koniecznie wyczyścić podłogę na mokro⁽¹⁾ (użyć preparatu REMOVER DECAPANT DB BLANCHON w proporcjach: 1 litr płynu na 10 l wody. Następnie przetrzeć powierzchnię wilgotną ścierką).
- Nanosić **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** na suche, czyste i niczym nie zatłuszczone powierzchnie.

WAŻNE: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo higroskopijne (jak np. buk) oraz okładzin z PCV należy najpierw wypróbować działanie na małym widocznym fragmencie.

(1) Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi z nadmiaru wody narzędziami.

SPOSÓB UŻYCIA

- Nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy **PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR** przy pomocy miotły-gąbki, mopa z mikrofibry, mopa z frędzlami (Faubert) lub bawełnianej szmatki.
- Odczekać 1 godzinę między nanoszeniem poszczególnych warstw. Czas ten jest konieczny do uzyskania całkowitej polimeryzacji.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Do wody można ewentualnie dodać niewielką ilość środka DECAPANT DB.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

Środek do Czyszczenia Paneli

SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 15 minut.
- Schnięcie „pokrywanie”: po 1 godzinie w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: po 1h30.

WYDAJNOŚĆ

- 50 m² z 1 litra.

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- Przetrzeć powierzchnię na mokro środkiem czyszczącym CLEANER LISABRIL™ BLANCHON (ewentualnie delikatnie wypolerować białym lub beżowym padem).
- BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: Odkurzać przy użyciu odkurzacza, miotły albo wełnianej szmatki. Od czasu do czasu, czyścić na mokro środkiem CLEANER LISABRIL™, dobrze odcisniętymi z nadmiaru wody narzędziami (nie stosować środków zawierających amoniak, ścierających lub silikonowych).
- Renowację powierzchni pokrytej METALIZATOREM przeprowadza się przez nałożenie świeżej warstwy, co pozwala łatwo utrzymywać piękny wygląd.

WAŻNE: w przypadku zastosowania metody natryskowej można użyć środka CLEANER LISABRIL™ rozcieńczonego o ok. 20% wodą, a następnie rozprowadzić go monoszliferką wyposażoną w czerwony pad.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	ZABEZPIECZANIE I RENOWACJA LAKIEROWANYCH PARKIETÓW BŁYSZCZĄCYCH I SATYNOWYCH ORAZ PODŁÓG PLASTIKOWYCH
TYP ŻYWIC	Akrylowe z kompleksem metalowym
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b
GĘSTOŚĆ	1,027 (w temp.20°C, wg N F T 30020)
PŁYNNOŚĆ	30 sekund (kubek Afnor nr 2,5 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
pH	8,5
POKRYWANIE	1 godzina
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR jest wrażliwy na detergenty zasadowe, nie należy więc stosować ich do pielęgnacji. Do tego celu używać jedynie środka CLEANER LISABRIL™
SKŁADOWANIE	Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach)

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.
Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiału.
Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com