

**NOWA FORMUŁA:
większa
skuteczność**

**Do lakierowanych
parkietów i podłóg z
tworzyw sztucznych**

■
Łagodny zapach

■
**Nie powoduje
uszkodzenia
warstw lakierów do
parkietów⁽¹⁾**

■
**2 zastosowania:
① Środek do usuwania
metalizatorów
i preparatów
nabłyszczających
② Silny środek do
odtłuszczenia
i czyszczenia
powierzchni**

■
**(1) Nie pozostawiać REMOVER -
DECAPANTA DB
na powierzchniach pokrytych
lakierami w fazie wodnej**

REMOVER - Decapant DB



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Dzięki substancjom powierzchniowo-czynnym w połączeniu ze składnikami organicznymi i ciężkimi alkoholami, **REMOVER - DECAPANT DB BLANCHON** skutecznie usuwa **PROTECTOR BLANCHON** oraz wszystkie rodzaje środków samonabłyszczających, nawet starych i mocno nawarstwionych.
- Jego składniki zapobiegające osadzaniu się kamienia zapewniają skuteczność nawet w przypadku twardej wody.
- **REMOVER - DECAPANT DB** ma również silne działanie odtłuszczające, umożliwiające wyeliminowanie tłustych zanieczyszczeń oraz usuwa czarne ślady po obuwiu sportowym z parkietów i powierzchni hal sportowych.
- **DECAPANT DB** jest płynem, o delikatnym zapachu, do rozcieńczania w wodzie.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO METALIZACJI

Parkiety

- **REMOVER - DECAPANT DB** stosuje się wyłącznie do polakierowanych parkietów.

Podłogi z tworzyw sztucznych

- Usuwanie produktów samonabłyszczających.

Podłogi twarde

- Czyszczenie glazury, płytek ceramicznych, płyt kamiennych, marmuru, pokryć epoksydowych lub poliuretanowych...
- **REMOVER - DECAPANT DB** nie pieni się i może być rozprowadzany maszynowo lub ręcznie.

SPOSÓB UŻYCIA

- Rozcieńczyć **REMOVER - DECAPANT DB** w proporcjach 1L na 10L gorącej wody. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

WAŻNE: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo higroskopijne (jak np. buk) należy najpierw wypróbować działanie na małym, widocznym fragmencie.

- Rozprowadzić roztwór bawełnianą szmatką* lub monoszlifierką.
- Szorować monoszlifierką wyposażoną w czarny lub zielony pad lub użyć maszyny czyszczącej.
- Starannie zebrać brud.
- Spłukać czystą wodą*.
- Nie mieszać z żadnymi innymi środkami czyszczącymi.

UWAGA

- Po wyczyszczeniu powierzchni należy bardzo szybko usunąć brud odkurzaczem przemysłowym, szczotką lub mopem.
- Pierwsze płukanie powinno zostać wykonane wodą z niewielką ilością octu spirytusowego w celu zneutralizowania alkalicznego odczynu produktu*.

*Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odcisniętymi z nadmiaru wody narzędziami

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

Remover - Decapant DB

WYDAJNOŚĆ

- 1L środka REMOVER - DECAPANT DB = 11 litrów roztworu = około 500 m².

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	IMPREGNACJA DREWNIANYCH PARKIETÓW I PODŁÓG
TYP ŻYWIC	Len i woski naturalnego pochodzenia (nie pochodzą z gospodarstw ekologicznych)
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa I, klasa 2b
GĘSTOŚĆ	0,86 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
PŁYNNOŚĆ	35 sekund (kubek Afnor nr 4 w temp. 20°C)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	Okolo 8 do 12 godz. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

* ZALECENIA W UŻYCIU

- Nosić odpowiednie rękawice i okulary ochronne.
- W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je natychmiast dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Unikać kontaktu REMOVER - DECAPANTA DB z produktami na bazie chloru.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wyrzucać odpadów do kanalizacji.

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b/d/y b/édnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com