

Kompatybilny
z wszystkimi
olejowanymi
powierzchniami

Doskonała przyczepność
do wszystkich
olejowanych powłok
wykończeniowych

Schnie w 20 min.

Silne działanie
regenerujące

Powłoka antypoślizgowa:
właściwości
antypoślizgowe
poświadczone normą
NF EN 13036-4

Łatwa aplikacja przy
użyciu rozpylacza

Bez polerowania

Bez zapachu

Universal Maintenance Oil



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- Prawdziwa innowacja techniczna, UNIVERSAL MAINTENANCE OIL zabezpiecza i regeneruje wszystkie parkiety olejowane (samodzielnie oraz fabrycznie), odpowiedni do powłok wykończeniowych tradycyjnych lub w fazie wodnej*.
- Prosty i praktyczny w użyciu, UNIVERSAL MAINTENANCE OIL nanosi się bezpośrednio na czyste drewno: nie wymaga polerowania ręcznego ani monoszlifierką. Preparat w sprayu można rozpylać bezpośrednio na powierzchnię.
- Jego szybkie schnięcie, brak zapachu oraz łatwość aplikacji sprawiają, że pomieszczenia mogą zostać oddane do eksploatacji prawie natychmiast: po 20 minutach.
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL ożywia zszarzałe parkiety, zabezpieczając ich oryginalny wygląd.
- Nie pozostawia śliskiej powłoki: właściwości antypoślizgowe poświadczone normą NF EN 13036-4 (protokół dostępny na życzenie).
- Dostępny w rozpylaczu 0,5 L i puszcze 1 L.
*Należy wcześniej przeprowadzić test przyczepności.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL jest przeznaczony do pielęgnacji parkietów i podłóg zaimpregnowanych wszystkimi rodzajami olejów firmy Blanchon: OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW, PREPARATEM SOLID'OILTM, OLEJEM DO PARKIETÓW "JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO". Równocześnie, doskonale nadaje się do pielęgnacji parkietów olejowanych fabrycznie.
- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL nakłada się na czyste i suche powierzchnie.
- Starannie oczyścić powierzchnię z kurzu miotłą lub odkurzaczem.
- Do bieżącego czyszczenia i odtłuszczenia stosować MYDŁO DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH firmy BLANCHON, do codziennego mycia preparat LAGOON® BLANCHON (używać dobrze odciśniętych, nie ociekających narzędzi), aby usunąć uporczywe plamy oraz zabrudzenia i dogłębnie oczyścić powierzchnię należy stosować POWERFUL CLEANER BLANCHON.
- Niewielkie zarysowania widoczne na powierzchni usunąć drobnoziarnistym papierem ściernym.
- **Ważne:**
 - Pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 7 do 10 dni, po dokładnym wyschnięciu powłoki wykończeniowej.
 - Jeśli powierzchnia nosi ślady znacznego zużycia (przetarcia do surowego drewna), zaleca się ponownie ją zaimpregnować oryginalnym olejem, aby uniknąć różnic w kolorze.

SPOSÓB UŻYCIA

- UNIVERSAL MAINTENANCE OIL należy stosować w przypadku gdy parkiet zaimpregnowany oryginalnym olejem traci swój naturalny blask (nosi ślady naturalnego zużycia, pojawiają się niewielkie pęknięcia itp.).
- Preparat gotowy do użycia: nie rozcieńczać, dobrze wstrząsnąć przed i w trakcie użycia. Nie konserwować parkietu w temperaturze poniżej 12°C.
- Nanosić cienką warstwę UNIVERSAL MAINTENANCE OIL za pomocą mopa z mikrofibry na czysty i suchy parkiet pokryty olejem. Możliwość zastosowania środka w rozpylaczu: rozpylać preparat bezpośrednio na powierzchnię, następnie natychmiast przecierać mikrofibrą.
- Olej szybko tężeje, więc długotrwałe rozprowadzanie go po powierzchni jest niepotrzebne. Użycie polerki lub monoszlifierki jest całkowicie zbędne i odradzane.
- Powierzchnia schnie w około 15-20 minut. Po tym czasie pomieszczenie może być użytkowane.
- Kiedy parkiet jest poddawany wzmożonej eksploatacji, regularną konserwację można uzupełnić przez nałożenie świeżej warstwy oryginalnego oleju (patrz punkt PIELĘGNACJA I RENOWACJA na następnej stronie).

Blanchon

Universal Maintenance Oil

DOBRZE PIELĘGNOWANY PARKIET POKRYTY OLEJEM PIĘKNIEJE Z UPŁYWEM CZASU

- **Czyszczenie narzędzi**
 - Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.
- **Należy chronić środowisko:**
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Wypłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do wyparowania.
 - Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady gromadzenia i usuwania odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: około 10 minut.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 20 minutach w normalnych warunkach. Należy zachować ostrożność w ciągu pierwszej godziny.
- Umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzesel i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki). Nie przesuwaj ciężkich mebli. Odkurzyć odkurzaczem lub miotłą (nie stosować wilgotnych ściereczek).

WYDAJNOŚĆ

- 40 m² z 1 L przy jednej warstwie
- 20/25 m² z opakowania o pojemności 0,5 L w rozpylaczu

PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach).
- Po każdym użyciu dokładnie wypłukać dyszę rozpylacza czystą wodą, aby uniknąć zatkania.

PIELĘGNACJA I RENOWACJA

- **Czyszczenie bieżące:** przecieranie na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH rozcieńczonym w proporcjach 50 ml preparatu na 5 litrów wody, narzędziami dobrze odcisniętymi z nadmiaru wody.
- **Czyszczenie intensywne:** przecieranie na mokro preparatem POWERFUL CLEANER rozcieńczonym w proporcjach 100 ml na 5 litrów ciepłej wody w przypadku powierzchni pokrytej olejem w fazie wodnej lub 200 ml preparatu na 5 litrów ciepłej wody w przypadku tradycyjnego oleju. Zmyć powierzchnię czystą wodą, dobrze odcisniętym z nadmiaru wody narzędziem.
- **Regularna pielęgnacja:** nanosić UNIVERSAL MAINTENANCE OIL na czysty i suchy parkiet pokryty olejem przy użyciu mopa z mikrofibry.
- **Renowacja miejscowa:** stosowana w przypadku miejsc szczególnie zniszczonych (widoczne drewno, ślady po uderzeniach, pęknięcia...), przeszlifować energicznie uszkodzone miejsca (drobnoziarnistym papierem ściernym) i ponownie je zaimpregnować oryginalnym olejem (rozprowadzić cienką warstwę miękką i czystą bawełnianą szmatką). Nie używać wełny stalowej. Dla dopełnienia doskonałego wyglądu, postępować wg zaleceń opisanych w punkcie Regularna pielęgnacja.
- **Generalna renowacja:** zmatowić całą powierzchnię monoszlifierką wyposażoną w siatkę ścierną (gradacja 120-150), odkurzyć, a następnie nałożyć cienką warstwę oryginalnego oleju.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	UNIVERSAL MAINTENANCE OIL DO WSZYSTKICH OLEJOWANYCH PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Oleje w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,01 (w temp. 20°, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiedniej Karty charakterystyki (KCh) (dostępnej na stronie www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
ODPORNOŚĆ NA PRODUKTY CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, musztardę, ketchup, ocet, wodę, kawę, herbatę, domowe detergenty, alkohol 40°, atrament, rozcieńczony wybielacz (po 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)

Karta techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i wydana 23.01.2015 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com
NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON - 50 8^{me} Rue - 69800 SAINT-PIERRE - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com